

Gea uplight DRY 10,1W 3000K

Artnr: 55E154CACL



Gea är en markinfälld strålkastare för både inom- och utomhusbruk, även i marina förhållanden. Den har en ram av borstat, rostfritt stål och en inbyggd LED-ljuskälla som kan riktas 15 grader inuti armaturen och ger ett varmvitt uppljus. Glaset har UV-skydd och klarar en statisk belastning på 2000 kg. Gea uplight DRY® har en unik lösning för att undvika kondens i armaturhuset.

Armaturen levereras med monteringsbox, asymmetriskt bländskydd och två reflektorer med 14 grader respektive 54 grader spridningsvinkel. Med valet av reflektorer kan ljuset anpassas till det som ska belysas. GEA uplight DRY® är dimbar med DALI-2/push och förberedd för överkoppling.

Diameter (mm):	125
Djup (mm):	133
Färg:	Rostfritt, Transparent
Material:	Aluminium, Rostfritt stål
Infällnadsdjup (mm):	133
Montagesätt:	Infälld
Vinklinsbar:	Ja
Effekt (W):	10,1
Färgtemperatur (K):	3000
Ljuskälla:	LED
Lumen:	994
Ra index:	80
Spridningsvinkel:	18/17/53
Beräknad livslängd (h):	50000
Dimbar:	Ja
Ljuskälla ingår:	Ja
Spänning in (V):	230
IK klass:	IK10
Kapslingsklass:	IP67
Skyddsklass:	I

